

REGISTRATORE TELEMATICO SERIE AURA RT

axon
MICRELEC
leading retail innovation

PROGETTATA PER GLI AMBULANTI

LEGGERA, COMPATTA, PRONTA PER LE NUOVE
NORMATIVE FISCALI. LA SOLUZIONE ESSENZIALE
PER IL PUNTO CASSA

Il nuovo registratore telematico AURA RT è il prodotto più leggero e compatto della famiglia Axon Micrelec e offre una ricca dotazione di accessori progettati per le esigenze del commercio ambulante: batteria al Litio di lunga durata, cavo di alimentazione da auto, cover impermeabile e borsa.

Grazie alle porte di connessione integrate è predisposto per essere in linea con le nuove normative fiscali. Rapido e semplice da utilizzare, è la soluzione essenziale per la gestione del moderno punto cassa in mobilità e per i retail di dimensioni ridotte.

PROCESSORE



ST 32 bit
120 MHz

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero



Bianco



Tastiera meccanica integrata
con 60 reparti programmabili

Kit di trasformazione
per gli ambulanti



Doppio display LCD integrato
1x16 caratteri (operatore e cliente)

Ampio set di porte di
collegamento (Ethernet, USB,
RJ11, RS232)

SCHEMA MADRE

- Processore ST 32 bit 120 MHz

MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti
- PLU 50000
- DGFE Giornale di Fondo DGFE di tipo microSD

STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 90 mm/sec
- Larghezza di stampa 57 mm
- Taglierina Manuale
- Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display
- Specifiche Rotolo 57 mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 1x16 caratteri
- Cliente LCD retroilluminato integrato 1x16 caratteri

TASTIERA

- Tasti 34 tasti programmabili
- Durata 50 milioni di battute

PORTE I/O

- 2x USB (VCOM - Host)
- 1 x RJ11 - Seriale RS232
- 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- 1 x Porta cassetto 12V

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno 12VDC / 2.5A

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 2019/0111816 del 2/5/2019
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 160 x 250 x 97 mm (L x P x H)
- Peso 1,4 Kg
- Temperatura [Operatività](#) / -10°/+45°C Umidità 10%/90% non cond

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit Ambulante KIT di alimentazione e protezione per l'utilizzo in ambienti esterni
- Pack batterie 2x batterie ricaricabili al Litio (2600mAh cad.)

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.