

REGISTRATORE TELEMATICO SERIE EDO PLUS RT

axon
MICRELEC
leading retail innovation



POTENZA E
VELOCITÀ AL TOP

REGISTRATORE TELEMATICO SERIE EDO PLUS RT

LO STRUMENTO IDEALE PER RISPONDERE ALLE
NUOVE NORMATIVE DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Un prodotto bello ed elegante, dal design ergonomico, che offre elevate performance di velocità e affidabilità.

Il doppio display LCD grande e luminoso facilita la lettura dei dati sia per l'operatore che per il cliente.

La tastiera illuminata ad intensità variabile facilita l'utilizzo anche in ambienti con poca luce.

Il potente processore ARM a 32 bit e l'ampio set di porte di collegamento permettono di svolgere in tutta velocità e sicurezza le attività di gestione dei corrispettivi e la chiusura giornaliera diretta con invio telematico dei dati fiscali.

Stampante ad alta velocità
200 mm/sec

PROCESSORE



Advanced CPU
ARM 32 bit

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero lucido



Bianco lucido





Dotato di porte Seriali, USB e LAN di serie per soddisfare tutte le esigenze

PROGETTATO PER LE ESIGENZE DEL MODERNO PUNTO CASSA

Cura e attenzione per i dettagli e un set di accessori dedicati consentono di creare un punto cassa efficiente e organizzato.



Design elegante, compatto ed ergonomico



Tastiera meccanica illuminata con 40 tasti programmabili



Doppio display ad alta luminosità integrato (2x16 caratteri)

SCHEMA MADRE

- Processore Advanced CPU ARM 32 bit

MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
- PLU 50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)
- DGFE Giornale di Fondo elettronico tipo SD-HC di lunga durata

FUNZIONI

- Clienti fino a 2000 clienti in memoria
- Pagamenti fino a 10 modalità di gestione pagamento
- Sconti e Maggiorazioni fino a 10 funzioni preimpostate
- Aliquote IVA fino a 5 aliquote IVA prefissate
- Codici natura fino a 6
- Statistiche e Report venduto per: reparti, gruppo di reparti, IVA, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, dati trasmissione telematica
- Loghi grafici fino a 9, in testa e coda scontrino

STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 200 mm/sec
- Larghezza di stampa 57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
- Taglierina Manuale
- Caricamento carta Automatico con tecnologia Super Easy Load carta
- Sensore fine Carta Assenza carta con segnalazione su display Carta
- Durata testina 100 milioni di impulsi o 100km di stampa
- Specifiche Rotolo 57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
- Cliente LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri

TASTIERA

- Tasti Tastiera meccanica integrata con 40 tasti programmabili - illuminazione LED con luminosità regolabile
- Durata 50 milioni di battute

PORTE I/O

- USB 2x (1 riservata per operazioni di manutenzione - 1 per collegamento PC)
- Seriali 2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
- Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- Cassetto 1 x RJ11 (12 VDC)
- Power DC-IN 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 4A

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 0106740 DEL 6/6/2017
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 189 x 124 x 316 mm (L x P x H)
- Peso 1,3 Kg
- Temperatura **Operatività** / 0°/ +45°C Umidità 10%/90% non cond.
Stoccaggio / -20°/ +60°C

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Utility SW per gestione loghi e programmazione
Cavo alimentazione
Libretto di istruzioni
Libretto di dotazione
- Display esterno Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
- Lettore Barcode Esterno con collegamento seriale
- Cassetto Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.