



KUBE II

Ideale per il mercato del retail e dell'hospitality

KUBE II stampante termica POS ideale per il mercato del retail e dell'hospitality. Rappresenta la soluzione perfetta all'interno dei punti vendita grazie al design compatto, attraente e robusto e alla possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale. KUBE II è potente e velocissima: stampa su scontrini di larghezza 80/82.5mm con qualità di stampa straordinaria e possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione. Il rotolo carta di grande formato diametro 90mm consente un'elevata autonomia di stampa. KUBE II si distingue per prestazioni uniche, robustezza e affidabilità: è dotata di testina di stampa a lunga durata (200Km di carta stampata), ad altissima qualità e del nuovo cutter per il taglio automatico dello scontrino che garantisce la massima funzionalità per oltre 2Ml di tagli. KUBE II stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione. Come accessori, sono disponibili i fianchi in vari colori (rosso, argento e beige). KUBE II è disponibile con interfaccia USB e Seriale RS232 o Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.



SCHEMA TECNICA

	KUBE II	KUBE II ETH
Metodo di stampa		Stampa termica
Numero di dot		8 dots / mm
Risoluzione		203dpi
Velocità di stampa		250 mm/sec
Taglierina		Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale
Set caratteri		PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Numero colonne		35 45 64
Dimensione caratteri		2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale
Barcode supportati		UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417
Formato di stampa		Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script
Direzione di stampa		Dritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta		80mm/ 82.5mm
Grammatura carta		da 58 a 90 g/m ²
Spessore carta		63 μm
Dimensioni rotolo		max Ø 90mm
Sensori		Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta
Emulazione		CUSTOM / POS
Interfacce	USB 1.1 full speed + Seriale RS232	Ethernet
Buffer dati		20 Kbytes
Memoria flash		512 KB
Memoria RAM		2 MB
Memoria grafica		1 logo da 608 × 862 dots
Driver		Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API	Virtual COM, Custom Windows API
Alimentazione		24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
Assorbimento medio	1,5 A (50% printing rate)	1 A (12,5% printing rate)
Funzione DKD		1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF		360.000 ore (scheda elettronica)
Sicurezza		EN60950 2001
Marchi		CE, RoHS Compliant
Dimensioni		209 mm (L) × 140 mm (P) × 152 mm (A)

KUBE II

KUBE II ETH

Peso

2,3 Kg

MODELLI



911BJ050100333
STAMPANTE KUBEII USB RS232



911LM060100733
STAMPANTE KUBEII ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2023